



zobacz także – str. 116

PUSZKI INSTALACYJNE DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PP-BXM

PP-BXM										
Nazwa	Typ 1	Typ 2	Typ 2.2	Typ 3	Typ 3.2	Typ 4	Typ 6	Typ 7	Typ 9	Typ 10
Typ puszeki	rozgałęźna		przelotowo-rozgałęźna	rozgałęźna	przelotowo-rozgałęźna	rozgałęźna		przelotowo-rozgałęźna	przelotowo-rozgałęźna	
Ilość przewodów/żył/zacisków	3 przewody 2-żyłowe		6 zacisków	3 przewody 3-żyłowe	9 zacisków	3 przewody 3-żyłowe	4 przewody 3-żyłowe	3 zaciski	9 zacisków	6 zacisków
Maks. napięcie zasilania [V]	450									
Maks. średnica kabla instalacyjnego [mm]	16 (z dławikiem), 19 (bez dławika)							25 (z dławikiem M32), 14 (z dławikiem M20)	25 (z dławikiem M32), 30 (z dławikiem M40)	
Maks. pole przekroju żyły [mm ²]	6,0									16,0
Wymiary puszeki (dł./szer./gr.) [mm]	110/110/30	155/84/30	120/100/30	212/94/30	120/135/30	162/105/30		102,5/84/30	180/140/60	190/155/75
Wypożenie	gumowe dławiki kablowe; w puszkach zabezpieczających oraz w dodatkowej opcji dla Typu 2.2 i 3.2 – bezpiecznik termiczny (145°C) lub nadprądowy							dławiki kablowe dwukomponentowe M32; opcjonalnie: dławiki M20 (Typ 9) i M40 (Typ 10), bezpieczniki termiczne i nadprądowe		
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01) lub stal nierdzewna (standard 1.4301) polakierowana na kolor pomarańczowy (RAL 2004 lub dowolny kolor z palety RAL)									
Stopień ochrony	IP20		IP42						IP65	
Klasa odporności ogniowej	E 30, E 60, E 90									
Montaż	na ścianie, suficie, trasie kablowej									
Aprobata	Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0601-0359/2012/2016									



Typ 3.2



Typ 6



Typ 8



Typ 1



Typ 3