

Przepustnica systemu firmy Jacob, Ø min. 60 mm



PROORGANIKA

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.

www.proorganika.com.pl

proorganika@proorganika.com.pl

Dane techniczne:

Przekrój :	kołowy
Materiał :	stal węglowa malowana, stal węglowa ocynkowana, stal nierdzewna
Rodzaj :	bez uszczelnienia
Średnica [mm] :	60
Grubość ścianki [mm] :	1, 2 lub 3
Rodzaj połączeń :	połączenia na obejmy z uszczelkami, połączenia na obejmy z masą uszczelniającą, połączenia na kołnierze luźne
Uszczelnienia :	Perbunan (NBR, w kolorze szarym), Silikon (Si, w kolorze białym i niebieskim), Keltan (EPDM, w kolorze czarnym), Viton (FKM, w kolorze czerwonym)
Ilość wylotów [szt.] :	1
Rodzaj napędu :	ręczny, pneumatyczny, elektryczny
Zastosowanie :	regulacja przepływu powietrza
Gwarancja :	12 miesięcy
Normy, atesty, certyfikaty :	atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z produktami spożywczymi), oznaczenie Food Grade (spełnione wymaganiami EC 1935/2004 oraz FDA), Certyfikat ATEX
Opis:	System rurowy Jacob przeznaczony jest do budowy instalacji odpylania i instalacji przesypowych (grawitacyjnych) surowców sypkich oraz do transportu pneumatycznego (niskociśnieniowego) materiałów sypkich. Elementy systemu wykonane są ze stali zwykłej malowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej, a dla materiałów bardzo wycierających się również z żeliwa o wzmocnionych ściankach o grubości 7,5 mm. W zakresie średnic 60-630 mm stosowane jest zakończenie elementów z odpowiednią wywijką i łączenie elementów obejmami, zaś do średnic 350-800 mm – połączenie na kołnierze luźne.

