

# Pustak betonowy fundamentowy TERMALICA PS-30, 500/300/250 mm



36,5cm



30cm



24cm



BRUK-BET sp. z o.o.

[www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl)

[biuro@bruk-bet.pl](mailto:biuro@bruk-bet.pl)

## Dane techniczne:

<b>Materiał :</b>	betonowe
<b>Zastosowanie :</b>	fundamentowe
<b>Długość [mm] :</b>	500
<b>Szerokość [mm] :</b>	300
<b>Wysokość [mm] :</b>	250
<b>Ilość kanałów [szt.] :</b>	1
<b>Wytrzymałość na ścislenie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	6,0
<b>Masa elementu [kg] :</b>	27,0
<b>Gęstość [kg/m<sup>3</sup>] :</b>	2125
<b>Współczynnik przenikania ciepła [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	b.d.
<b>Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :</b>	b.d.
<b>Kolory :</b>	szary
<b>Powierzchnia lica :</b>	gładka
<b>Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :</b>	8,00
<b>Liczba elementów na palecie [szt.] :</b>	40
<b>Łączenie elementów :</b>	zaprawa tradycyjna
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 771-3:2005/A1:2006

