

Siatka asekuracyjna typ S



ALPINEX

www.alpinex.net.pl

biuro@alpinex.net.pl

Dane techniczne:

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie : | asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy |
| Rodzaj siatki : | pozioma |
| Typ siatki : | S |
| Elementy składowe : | siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa \emptyset 12 mm |
| Materiał siatki : | polipropylen o podwyższonej wytrzymałości wykonany w technologii bezwęzłowej |
| Wymiary oczek siatki [mm] : | 45/45 (opcjonalnie 100/100) |
| Sposób montażu do konstrukcji : | wiązane za pomocą lin 15 lub 30 kN do konstrukcji podtrzymującej, za pomocą kotew montażowych |
| Normy, aprobaty, certyfikaty : | PN-EN 1263-1 |
| Opis: | Siatka asekuracyjna typ S stosowana jako asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy. |