

# Wpust balkonowy LORO-X seria I z odpływem pionowym DN 50 mm



**LORO**<sup>®</sup>

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.

[www.loro-x.pl](http://www.loro-x.pl)

[loro@harpyie.pl](mailto:loro@harpyie.pl)

## Dane techniczne:

|   |  |
|---|--|
| <b>Zastosowanie :</b>   | balkon, taras  |
| <b>Rodzaj wpustu :</b>  | grawitacyjny   |
| <b>Typ odpływu :</b>  | pionowy  |
| <b>Elementy systemu :</b>   | wpust, rury i kształtki stalowe, system mocowań i podwieszów   |
| <b>Elementy składowe wpustów :</b>                                  | korpus, ruszt z otworem na rurę lub ruszt do balkonów na najwyższą kondygnację   |
| <b>Materiał :</b>   | stal nierdzewna  |
| <b>Średnica DN odpływu [mm] :</b>                                   | 50   |
| <b>Średnica DN wpustu [mm] :</b>                                    | 102  |
| <b>Średnica DN kołnierza [mm] :</b>                                 | -  |
| <b>Prędkość przepływu w odpływach głównych [dm<sup>3</sup>/s] :</b> | 0,9  |
| <b>Wymiary kratki wlotowej (dł./szer.) [mm] :</b>                   | Ø 98   |
| <b>Wysokość korpusu [mm] :</b>                                      | 120-200  |
| <b>Rodzaj połączeń :</b>  | kielichowe   |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>                               | DIN EN 1253  |
| <b>Opis:</b>  | Wpust balkonowy LORO-X seria I bezpośredni z kielichem, wykonany ze stali, ocynkowany ogniwo, z dodatkową powłoką, w kolorze czerwono-brązowy. Przeznaczony do balkonów wykonanych z elementów prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego, bez dodatkowej okładziny. |

