

Schody strychowe LWL Lux 70/140



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	drewniana
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	160
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	700/1400 (A/B - 7 rozmiarów od 600/1200)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	680/1380
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	640/1340
Wysokość skrzynki [mm] :	140
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3050
Odległość zamachowa [mm] :	1790 (R)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Wysokość złożonych schodów [mm] :	340 (K)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1300
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340 (E - długość)
Grubość stopnia [mm] :	20
Odległość między stopniami [mm] :	250
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	1,1 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975

Opis:

Dla dodatkowego komfortu i bezpieczeństwa schody LWL Lux 70/140 zostały wyposażone w dodatkową poręcz, zamontowaną do środkowego segmentu oraz mechanizm wspomagający składanie i rozkładanie drabiny.
