

Schody strychowe LML Lux



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	metalowa
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	700/1400 (A/B - 7 rozmiarów od 600/1200)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	686/1386
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	640/1340
Wysokość skrzynki [mm] :	315
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3050
Odległość zamachowa [mm] :	1760 (R)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1300
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	130/350 (E - długość)
Odległość między stopniami [mm] :	250
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	1,1 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975

Opis:

Schody LML Lux zapewniają najwyższy komfort użytkowania oraz obsługi przy jednoczesnym uproszczeniu procesu montażu i regulacji długości drabinki do wysokości pomieszczenia.
