

# Schody strychowe LMP



FAKRO Sp. z o.o.

[www.fakro.pl](http://www.fakro.pl)

[fakro@fakro.pl](mailto:fakro@fakro.pl)

## Dane techniczne:

<b>Typ drabinki :</b>	metalowa
<b>Konstrukcja :</b>	segmentowa składana
<b>Dopuszczalne obciążenie [kg] :</b>	200
<b>Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :</b>	860/1440 (A/B - 3 rozmiary od 600/1440)
<b>Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :</b>	840/1420
<b>Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :</b>	800/1382
<b>Wysokość skrzynki [mm] :</b>	180
<b>Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :</b>	3660
<b>Odległość zamachowa [mm] :</b>	1960 (R)
<b>Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :</b>	brak
<b>Wysokość złożonych schodów [mm] :</b>	320 (K)
<b>Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :</b>	1450
<b>Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :</b>	80/340 (E - długość)
<b>Współczynnik przenikania ciepła U [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	1,1 (klapy)
<b>Normy, certyfikaty, atesty :</b>	EN 14975
<b>Opis:</b>	Schody strychowe LMP z metalową drabinką do wysokich pomieszczeń o maksymalnej wysokości 366 cm. Zastosowany system odciążania drabinki pozwala na wygodną obsługę.