

Schody strychowe LMF 45 86/140



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	metalowa
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	860/1400 (A/B - 11 rozmiarów od 600/1200)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	840/1380
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	800/1340
Wysokość skrzynki [mm] :	220
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3580
Odległość zamachowa [mm] :	1940 (R)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1550
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340 (E - długość)
Odległość między stopniami [mm] :	240
Odporność ogniowa :	klasa EI ₁ 45
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	0,6 (kłapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975

Opis:

Ogniodporne schody strychowe LMF 45 86/140 z metalową drabinką.
Doskonale łączą wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z
komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych.
