

Schody strychowe LSZ



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	nożycowa
Konstrukcja :	-
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	700/1200 (A/B - 3 rozmiary od 510/800)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	690/1194
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	648/1140
Wysokość skrzynki [mm] :	140
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3300
Odległość zamachowa [mm] :	1500 (R)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1460-1340
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/380 (E - długość)
Odległość między stopniami [mm] :	240-260
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	1,1 (klapy)

Opis:

Schody LSZ mają stalową ramę zintegrowaną z drewnianą skrzynką, metalowymi listwami wykończeniowymi i kątownikami szybkiego montażu, co pozwala na jeszcze szybsze osadzenie schodów w stropie.
