

Podwieszany system szynowy SecuRail Pro



ALPINEX

www.alpinex.net.pl

biuro@alpinex.net.pl

Dane techniczne:

Rodzaj zabezpieczenia :	system asekuracyjny
Typ :	szynowy
Elementy systemu :	systemowe punkty mocowania, szyna, zakręt, wózek asekuracyjny, urządzenie samohamowne
Maksymalna liczba użytkowników :	2
Sposób montażu :	za pomocą systemowych punktów kotwiących zależnych od rodzaju podłoża
Materiał końcowych i pośrednich punktów mocujących :	stal nierdzewna AISI304
Materiał elementów mocujących :	stal nierdzewna AISI304
Materiał szyny :	anodyzowane aluminium
Wymiary szyny [mm] :	48,2/50,9 (szer./wys.)
Maksymalna rozpiętość pojedynczego przęsła szyny [m] :	6,0
Materiał wózka :	aluminium i stal nierdzewna
Wózek :	tak (zamknięty, rolkowy)
Maks. odległość między pośrednimi punktami mocującymi [m] :	6,0
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 795:2012 (klasa D), CEN/TS 16415:2013

Opis:

Poziomy system asekuracyjny umieszczony ponad głową użytkownika w postaci wózka asekuracyjnego z urządzeniem samohamownym poruszającego się po szynie. Umożliwia swobodne poruszanie się w pionie i poziomie oraz przy pracy w podwieszeniu. Rozwiązanie idealne do pracy na maszynach, cysternach, wagonach, platformach, podestach czy też rampach.

Najczęstsze zastosowanie:

- zajezdnie tramwajowe, zakłady taboru kolejowego
 - zakłady produkcyjne
 - stanowiska rozładunku i załadunku.
-