

Balustrady wolno stojące EVO



ALPINEX

www.alpinex.net.pl

biuro@alpinex.net.pl

Dane techniczne:

Typ :	wolno stojąca
Elementy systemu :	rura pionowa, rura poprzeczna, gniazdo do mocowania, rura pozioma, balast, bortnica, łączniki
Materiał :	aluminium
Wymiary odważnika (dł./szer./wys.) [mm] :-/330/110	
Masa odważnika [kg] :	25
Wysokość słupka [m] :	1,1
Odległość między słupkami [m] :	1,5
Długość barierki [m] :	bez ograniczeń
Wysokość barierki [m] :	1,1
Długość przeciwwagi [m] :	1,2
Masa [kg/m²] :	20,0
Kolor :	aluminium
Mocowanie :	za pomocą 4 wkrętów
Cechy szczególne :	możliwość wykonania przejść, otwieranych bramek oraz stref zrzutu śniegu; dodatkowe elementy łączące pozwalające na ominięcie przeszkód; konstrukcja modułowa i niewielka ilość elementów; brak ingerencji w poszycie dachu
Normy, aprobaty, certyfikaty :	PN-EN ISO 14122-3, NF E85-015
Opis:	System balustrad EVO pomaga zabezpieczyć dach bez ingerencji w poszycie dachu. Uproszczony projekt i montaż sprawiają, że produkt jest ekonomiczny i szybki w montażu. Modułowa konstrukcja balustrad EVO pozwala na montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, przez osoby po zapoznaniu się z instrukcją montażu i demontażu. Dodatkowe elementy łączące pozwalają na ominięcie przeszkód, bramki, strefy zrzutu śniegu, dojścia do drabin.

