

Pionowy system linowy SecuRope Vertical



ALPINEX

www.alpinex.net.pl

biuro@alpinex.net.pl

Dane techniczne:

Rodzaj zabezpieczenia :	system asekuracyjny
Typ :	linowy
Elementy systemu :	mocowanie górne, amortyzator, punkty pośrednie, mocowanie dolne, lina, wózek asekuracyjny
Maksymalna liczba użytkowników :	1
Sposób montażu :	za pomocą systemowych połączeń do szczelbi drabin, uchwytów, słupów, wież o konstrukcji kratowej, do narożników (kątowników)
Sposób montażu końcowych i pośrednich punktów mocujących :	za pomocą specjalnych uchwytów
Materiał końcowych i pośrednich punktów mocujących :	stal nierdzewna 316s
Materiał elementów mocujących :	stal nierdzewna 316s
Wózek :	tak (otwierany)
Tolerancja na odchylenie [cm] :	wg programu obliczeniowego producenta systemu
Amortyzator bezpieczeństwa :	tak
Przekrój linki [mm] :	8,0
Materiał linki :	stal nierdzewna 316s
Zakończenia linki :	specjalna zaciskana tuleja
Mechanizm samozaciskowy linki :	w wózku
Wskaźnik napięcia systemu :	tak
Cechy szczególne :	możliwość wpięcia i wypięcia wózka w dowolnym odcinku systemu
Gwarancja :	do 5 lat
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 353-1+A1:2018-03

Opis:

Pionowy system linowy SecuRope Vertical dzięki szerokiej gamie komponentów, zapewnia szybką i łatwą instalację na każdym rodzaju drabiny i pionowej konstrukcji.

Umożliwia on poruszanie się użytkownika wzdłuż systemu dzięki zamontowanemu wózkowi na linie, który jest podłączony do upręży zgodnej z normą EN 361 za pomocą karabinka zgodnego z normą EN 362. System Securope Vertical składa się ze stalowej liny nierdzewnej zamocowanej do górnego punktu kotwiącego, dolnego punktu kotwiącego oraz jeśli istnieje potrzeba do 1 lub więcej pośrednich punktów kotwiących.

Najczęstsze zastosowanie:

- drabiny
 - turbiny wiatrowe
 - obiekty przemysłowe
 - maszty telekomunikacyjne
 - konstrukcje stalowe.
-