

# Brama segmentowa PRIME



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)  
[sekretariat@wisniowski.pl](mailto:sekretariat@wisniowski.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj :</b>	garażowe
<b>Sposób otwierania :</b>	segmentowe
<b>Maksymalna szerokość bramy [mm] :</b>	5500
<b>Maksymalna wysokość bramy [mm] :</b>	3000
<b>Materiał skrzydła (płaszcz) :</b>	panel INNOVO o zamkniętej budowie
<b>Grubość skrzydła [mm] :</b>	60
<b>Wykończenie skrzydła :</b>	pianka poliuretanowa
<b>Wykończenie powierzchni :</b>	okleiny imitujące drewno, stal i inne powierzchnie
<b>Współczynnik przenikania ciepła [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	0,33
<b>Minimalna wysokość nadproża [mm] :</b>	200
<b>Kolory :</b>	paleta RAL
<b>Napęd :</b>	METRO marki Somfy, akumulator awaryjnego zasilania
<b>Cechy szczególne :</b>	zintegrowana osłona wału wraz z osłonami bocznymi, elastyczne osłony międzypanelowe, optyczne czujniki nadostonowe , ruchome osłony rolek i prowadnic, fotokomórki
<b>Wyposażenie dodatkowe :</b>	kurtyna bezpieczeństwa
<b>Zabezpieczenia :</b>	system zabezpieczeń optycznych, amperometryczne wykrywanie przeszkód, mechaniczna blokada antywłamaniowa, pionowe osłony prowadnic, zintegrowana osłona wału i sprężyn

**Opis:**

Brama segmentowa PRIME to automatyczna brama dopracowana w każdym szczególe - połączenie światowej klasy designu i nowoczesnych technologii. Jej skrzydło tworzy oryginalny panel INNOVO o grubości 60 mm, wypełniony pianką poliuretanową, która zapewnia bezkonkurencyjną izolację cieplną, pożądaną szczególnie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Przemysłany system uszczelnień zapobiega stratom ciepła w niewralgicznych punktach montażowych. Model ten wyposażony jest w automatykę cenionej firmy SOMFY. Nowoczesna stylistyka bramy PRIME sprawia, że świetnie odnajduje się ona we współczesnym budownictwie, a szeroka gama kolorów umożliwia perfekcyjne dopasowanie do otoczenia i elewacji budynku.

---