

# Okno PVC PRIMO



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)  
[sekretariat@wisniowski.pl](mailto:sekretariat@wisniowski.pl)

## Dane techniczne:

|  |  |
|--|--|
| <b>Rodzaj okna :</b>                               | fasadowe   |
| <b>Typ okna :</b>                                  | PVC  |
| <b>Sposób otwierania :</b>                         | rozwieralne, uchylne   |
| <b>Profile :</b>                                   | proste z nakładką aluminiową, kształt półzłocowany (PRIMO 70); barwione w masie pod okleiny obustronne; VEKA klasy A                         |
| <b>Materiał ościeżnic i skrzydeł :</b>             | PVC, profile 7- lub 5-komorowe   |
| <b>Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [mm] :</b> | 1480/1600  |
| <b>Wymiary profilu okna (gr./szer.) [mm] :</b>     | 82 lub 70 (grubość)  |
| <b>Oszklenie :</b>                                 | jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe, opcjonalnie z ciepłą ramką dostępną w różnych kolorach; standardowe dwukomorowe 4/18/4/18/4 (PRIMO 82) |

|  |   |
|--|---|
| <b>Współczynnik przenikania ciepła okna [W/m<sup>2</sup>K] :</b> | 0,76  |
| <b>Klasa odporności na włamanie :</b>                            | RC1N, RC2N, RC1, RC2 (PRIMO 82)   |
| <b>Uszczelki :</b>   | 3 po obwodzie (PRIMO 82)  |
| <b>Okucia :</b>  | Maco MultiMatic, klamki dostępne z kluczykiem i przyciskiem, klamki Secustic i SecuForte oraz pochwyty do drzwi balkonowych,  |
| <b>Kolory :</b>  | profile w kolorach antracyt, brąz, karmel i biały; w przypadku PRIMO 70 w kolorze jednostronnym dostępne są kolory profili biało-karmelowy, biało-brązowy oraz biały  |
| <b>Wykończenie powierzchni :</b>                                 | okleiny złoty dąb, orzech, mahoń (Sapeli), ciemny dąb, winchester, anthracite grey (standard), 61 innych w opcji  |
| <b>Cechy szczególne :</b>  | niski próg w drzwiach balkonowych, dostępny łącznie z zawiasami krytymi oraz w klasie antywłamaniowej RC  |
| <b>Wyposażenie standardowe :</b>                                 | okucia z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła, aluminiowe klamki, zaczep antywyważeniowy   |
| <b>Wyposażenie dodatkowe :</b>                                   | zawias ukryty, rozszczelnienie okna, ogranicznik rozwarcia, hamulec rozwarcia, hamulec kryty sterowany klamką, kontaktron, nawiewnik higrosterowany lub ciśnieniowy oraz ukryty wrębowy, szpros   |
| <b>Gwarancja :</b>   | 7 lat   |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>                            | PN-EN 12608   |
| <b>Opis:</b>   | Okna PVC PRIMO to wysokiej klasy okna PVC stworzone przez markę WIŚNIEWSKI. Wyposażone zostały w jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe o doskonałych parametrach termoizolacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna zaczyna się już od 0,76 W/m <sup>2</sup> K (dla wymiaru 1480x1600 mm z pakietem 2-komorowym). Okna PRIMO marki WIŚNIEWSKI mają bogate wyposażenie standardowe, między innymi okucia Maco MultiMatic z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła, aluminiowe klamki, a także zgrzew naroży wykonany metodą bezwplywkową V-Perfect. Ponadto wyposażone zostały w zaczep antywyważeniowy. To wszystko daje gwarancję bezpieczeństwa i wysokiego poziomu komfortu użytkowania produktu przez lata. |