

Brama i furtka GARDIA



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
www.wisniowski.pl
sekretariat@wisniowski.pl

Dane techniczne:

| | |
|--|---|
| Rodzaj : | ogrodzeniowe |
| Sposób otwierania : | rozwierane |
| Maksymalna szerokość bramy [mm] : | 8000 |
| Maksymalna wysokość bramy [mm] : | 1950 |
| Materiał ramy : | blacha stalowa ocynkowana ogniowo lub zabezpieczona systemem Duplex (ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliesterowe) w postaci profili 60x40 lub 80x40 mm |
| Materiał skrzydła (płaszczka) : | skrzydło bramy lub furtki wypełnione panelem kratowym Vega 2D o śr. drutu 6/5/6 mm lub panelem kratowym Vega 2D Super 8/6/8; panel kratowy wspawany do konstrukcji |
| Materiał : | stal ocynkowana ogniowo lub zabezpieczona systemem Duplex (słupki bram i furtek o przekrojach 80x80, 100x100, 120x120 oraz 160x160 mm) |
| Wykończenie powierzchni : | powłoka cynkowa oraz powłoka lakierowa w systemie Duplex malowana proszkowo |
| Kolory : | standardowo kolor zielony mat (RAL 6005) i grafitowy mat (RAL 7016) |
| Zamek : | komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX |
| Cechy szczególne : | kąt otwarcia bramy 180°, furtki szer. 1000-2000 mm |
| Opis: | Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe lub poprzez system Duplex: ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliesterowe. Bramy i furtki GARDIA świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół posesji, w ogrodach, parkach, szkołach, przedszkolach, marketach itp. |