

Pustak ceramiczny ścienny TERMoton P+W 8



ZCB OWCZARY[®]
CERAMIKA BUDOWLANA

TERMoton[®]
www.owczary.pl

Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R Stępień spółka jawna

www.owczary.pl

sekretariat@owczary.pl

Dane techniczne:

Materiał :	ceramiczne
Zastosowanie :	ścienne
Długość [mm] :	325
Szerokość [mm] :	235
Wysokość [mm] :	80
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	15
Wytrzymałość spoiny [N/mm²] :	0,15
Masa elementu [kg] :	4,77
Grupa elementów murowych :	grupa 2
Kategoria elementów murowych :	II
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :	1,7562 (ściana nieotynkowana)
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ_{10,dry} [W/mK] :	0,213
Opór cieplny R [m²K/W] :	0,3194 (ściana nieotynkowana)
Izolacyjność akustyczna R_w [dB] :	47 (-1,-4)
Izolacyjność akustyczna R_{A1R} ściana wew. [dB] :	44
Izolacyjność akustyczna R_{A2R} ściana zew. [dB] :	41
Mrozoodporność :	F1-wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Klasa reakcji na ogień :	A1
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :	12,5
Liczba elementów na palecie [szt.] :	4,77 (waga palety 1030,32 kg +/- 10%)
Łączenie elementów :	tradycyjna zaprawa murarska

Opis:

Pustak ceramiczny Termoton P+W 8 - pionowo, wysoko drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i osłonowe zabezpieczone tynkiem. Produkt ścienny na tradycyjną zaprawę murarską.
