


# Pustak ceramiczny ścienny TERMoton P+W 11,5 S (szlifowany)



**ZCB OWCZARY**<sup>®</sup>  
CERAMIKA BUDOWLANA

**TERMoton**<sup>®</sup>  
www.owczary.pl

Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R Stępień spółka jawna

[www.owczary.pl](http://www.owczary.pl)

[sekretariat@owczary.pl](mailto:sekretariat@owczary.pl)

## Dane techniczne:

<b>Materiał :</b>	ceramiczne
<b>Zastosowanie :</b>	ścienne
<b>Długość [mm] :</b>	325
<b>Szerokość [mm] :</b>	249
<b>Wysokość [mm] :</b>	115
<b>Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	15
<b>Masa elementu [kg] :</b>	6,50
<b>Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła <math>\lambda_{10,dry}</math> [W/mK] :</b>	0,210
<b>Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :</b>	12,3
<b>Liczba elementów na palecie [szt.] :</b>	144 (waga palety 936 kg +/- 10%)
<b>Łączenie elementów :</b>	zaprawa cienkowarstwowa Pustak ceramiczny ścienny TERMoton P+W 11,5 S
<b>Opis:</b>	(szlifowany) - wysoko drążony pustak na zaprawę cienkowarstwową (pianoklej).