

Pustak ceramiczny ścienny TERMoton 25 AKU



ZCB OWCZARY[®]
CERAMIKA BUDOWLANA

TERMoton[®]
www.owczary.pl

Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R Stępień spółka jawna

www.owczary.pl

sekretariat@owczary.pl

Dane techniczne:

Materiał :	ceramiczne
Zastosowanie :	ścienne
Długość [mm] :	325
Szerokość [mm] :	235
Wysokość [mm] :	250
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	15
Wytrzymałość spoiny [N/mm²] :	0,15
Masa elementu [kg] :	12,00
Grupa elementów murowych :	grupa 3
Kategoria elementów murowych :	II
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :	1,626 (ściana nieotynkowana)
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :	0,7209
Opór cieplny R [m²K/W] :	0,3650 (ściana nieotynkowana)
Izolacyjność akustyczna R_w [dB] :	58(-1,-4)
Mrozoodporność :	F1-wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Klasa reakcji na ogień :	A1
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :	12,5
Liczba elementów na paletcie [szt.] :	72 (waga palety 864 kg +/- 10%)
Łączenie elementów :	tradycyjna zaprawa murarska

Opis:

Pustak ceramiczny ścienny TERMoton 25 AKU - wysoko, pionowo drążony, przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych ścianach, słupach i ścianach działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Produkt ścienny na tradycyjną zaprawę murarską, do wypełnienia betonem C8/10.
