

Pustak ceramiczny wentylacyjny TERMOton PW



ZCB OW CZARY[®]
CERAMIKA BUDOWLANA

TERMOton[®]
www.owczary.pl

Zakład Ceramiki Budowlanej OW CZARY R.E.R Stępień spółka jawna

www.owczary.pl

sekretariat@owczary.pl

Dane techniczne:

Materiał :	ceramiczne
Zastosowanie :	wentylacyjne
Długość [mm] :	200
Szerokość [mm] :	200
Wysokość [mm] :	240
Ilość kanałów [szt.] :	1
Powierzchnia otworu wentylacyjnego [mm²] :	18 860
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	10
Wytrzymałość spoiny [N/mm²] :	0,15
Masa elementu [kg] :	6,00
Grupa elementów murowych :	grupa 3
Kategoria elementów murowych :	II
Nasiąkliwość [%] :	nie mniej niż 6%, nie więcej niż 22%
Mrozoodporność :	F1-wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Klasa reakcji na ogień :	A1
Zużycie [szt./mb] :	4,16
Liczba elementów na palecie [szt.] :	150 (waga palety 900 kg +/- 10%)
Łączenie elementów :	tradycyjna zaprawa murarska
Opis:	Pustak ceramiczny wentylacyjny TERMOton PW - wysoko, pionowo drażony przeznaczony do wykonywania przewodów wentylacyjnych.

