

# Punkt kotwiczenia Unipost Yellow Point



ALPINEX

[www.alpinex.net.pl](http://www.alpinex.net.pl)

[biuro@alpinex.net.pl](mailto:biuro@alpinex.net.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj zabezpieczenia :</b>	urządzenie asekuracyjne
<b>Typ :</b>	linowy
<b>Elementy systemu :</b>	stalowa podstawa, żółta obrotowa kotew, 4 kotwy zapadkowe
<b>Maksymalna liczba użytkowników :</b>	2
<b>Sposób montażu :</b>	za pomocą systemowych kotew mechanicznych (zapadkowych) lub chemicznych (do betonu)
<b>Wysokość słupka [mm] :</b>	ok. 110
<b>Materiał końcowych i pośrednich punktów mocujących :</b>	stal nierdzewna 304
<b>Materiał elementów mocujących :</b>	stal nierdzewna 304 lub ocynkowana
<b>Odległość słupków od krawędzi dachu [m] :</b>	wg projektu
<b>Odległość między słupkami [m] :</b>	wg projektu
<b>Cechy szczególne :</b>	zintegrowany kołnierz izolacyjny zapewniający bardzo dobrą szczelność, obrotowa kotew ułatwiająca przemieszczanie się, szybki montaż, odpowiedni do instalacji tymczasowej linii życia
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 795:2012 (klasa A)

**Opis:**

Punkt kotwienia Unipost Yellow Point do mocowania na dachu warstwowym o podłożu betonowym lub z blachy. Żółta obrotowa kotew zapewnia dobrą widoczność punktu oraz wygodne przemieszczanie się dzięki funkcji obracania.

Zintegrowany kołnierz bitumiczny lub z membrany zapewnia wyjątkową szczelność oraz sprawniejszy montaż.

Zastosowanie:

- dachy warstwowe z blachy trapezowej
  - dachy warstwowe betonowe.
-