

Punkt kotwiczenia Unipost Yellow Point



ALPINEX

www.alpinex.net.pl

biuro@alpinex.net.pl

Dane techniczne:

Rodzaj zabezpieczenia :	urządzenie asekuracyjne
Typ :	linowy
Elementy systemu :	stalowa podstawa, żółta obrotowa kotew, 4 kotwy zapadkowe
Maksymalna liczba użytkowników :	2
Sposób montażu :	za pomocą systemowych kotew mechanicznych (zapadkowych) lub chemicznych (do betonu)
Wysokość słupka [mm] :	ok. 110
Materiał końcowych i pośrednich punktów mocujących :	stal nierdzewna 304
Materiał elementów mocujących :	stal nierdzewna 304 lub ocynkowana
Odległość słupków od krawędzi dachu [m] :	wg projektu
Odległość między słupkami [m] :	wg projektu
Cechy szczególne :	zintegrowany kołnierz izolacyjny zapewniający bardzo dobrą szczelność, obrotowa kotew ułatwiająca przemieszczanie się, szybki montaż, odpowiedni do instalacji tymczasowej linii życia
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 795:2012 (klasa A)

Opis:

Punkt kotwienia Unipost Yellow Point do mocowania na dachu warstwowym o podłożu betonowym lub z blachy. Żółta obrotowa kotew zapewnia dobrą widoczność punktu oraz wygodne przemieszczanie się dzięki funkcji obracania.

Zintegrowany kołnierz bitumiczny lub z membrany zapewnia wyjątkową szczelność oraz sprawniejszy montaż.

Zastosowanie:

- dachy warstwowe z blachy trapezowej
 - dachy warstwowe betonowe.
-