

# Skrzynka rozdzielcza 10x75 HEATPEX ARIA



HEATPEX Sp. z o.o.

[www.heatpex.pl](http://www.heatpex.pl)

[biuro@heatpex.pl](mailto:biuro@heatpex.pl)

## Dane techniczne:

<b>Materiał :</b>	tworzywo sztuczne PP
<b>Elementy skrzynki rozdzielczej :</b>	korpus z 4 króćcami podłączeniowymi - 1 szt.; moduł 3x75 wraz z uszczelką gniazda eliptycznego - 2 szt.; pokrywa wraz z uszczelką - 2 szt.; pierścień montażowy dla rury - 10 szt.; zaślepka wraz z uszczelką - 10 szt.
<b>Długość [mm] :</b>	498
<b>Szerokość [mm] :</b>	360
<b>Wysokość [mm] :</b>	106
<b>Masa [kg] :</b>	1,47
<b>Liczba przyłączy [szt.] :</b>	10
<b>Straty ciśnienia [Pa] :</b>	17 (dla 450 m <sup>3</sup> /h przepływu powietrza - przyłącze centralne); 35 (dla 300 m <sup>3</sup> /h przepływu powietrza - przyłącze boczne)
<b>Klasa szczelności :</b>	ATC 1
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 17192

**Opis:**

Skrzynka rozdzielcza 10x75 HEATPEX ARIA z technologią OneClick® to element systemu, który podłączamy do rekuperatora. System wentylacyjny powinien składać się z co najmniej 2 skrzynek: nawiewnej, dostarczającej powietrze do pomieszczeń oraz wyciągowej, zbierającej zużyte powietrze.

Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

Autorski system połączeń OneClick technology® pozwala na bardzo szybkie i łatwe łączenie wszystkich elementów systemu bez użycia narzędzi. W razie konieczności dokonania zmian podczas montażu, poszczególne części można w łatwy sposób rozłączyć, bez ryzyka uszkodzenia. System rekuperacji ARIA jako jedyny na rynku posiada najwyższą klasę szczelności – ATC 1 wg normy PN-EN 17192, co gwarantuje większą energooszczędność i cichą pracę.

- Przyłącza z uszczelkami i pierścieniami w technologii OneClick® – w podstawowej konfiguracji 10x75 mm lub 8x90 mm, pozwalającymi na szybki i wygodny montaż rur wentylacyjnych
- Konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę o kolejne skrzynki rozdzielcze z wykorzystaniem łączników: poziomego (14 przyłączy 75 mm / 12 przyłączy 90 mm) i pionowego (20 przyłączy 75 mm / 16 przyłączy 90 mm)
- Możliwość podłączenia przyłącza głównego centralnego lub bocznego do rekuperatora.

W skład systemu HEATPEX ARIA wchodzi także:

- skrzynka rozprężna 3x75
  - przyłącze główne do rekuperatora centralne 125/160/200
  - przyłącze główne do rekuperatora boczne 125/160
  - łącznik skrzynek rozdzielczych poziomy
  - łącznik skrzynek rozdzielczych pionowy
  - akcesoria.
-