

# Impregnat do ogrodzeń PROTECT



FPUH JONIEC® Mieczysław Joniec

[www.joniec.pl](http://www.joniec.pl)

[joniec@joniec.pl](mailto:joniec@joniec.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj :</b>	rozpuszczalnikowy
<b>Zastosowanie :</b>	nawierzchnie z betonu i kamienia
<b>Skład :</b>	żywica syntetyczna, rozpuszczalniki organiczne, dodatki
<b>Temperatura stosowania [°C] :</b>	od +5 do +25
<b>Temperatura zapłonu [°C] :</b>	> 23
<b>Wydajność [m<sup>2</sup>/dm<sup>3</sup>] :</b>	(4-7)/1
<b>Czas schnięcia [h] :</b>	ok. 1 w temp. +20°C
<b>Sposób nakładania :</b>	pędzlem, wałkiem lub natryskowo; w przypadku konieczności nałożenia kolejnej warstwy należy zastosować metodę „mokry na mokry”; używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
<b>Składowanie :</b>	impregnat należy przechowywać z dala od źródeł ognia, nie wdychać oparów

Impregnat PROTECT to preparat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. W przypadku ogrodzeń łupanych GORC® de Luxe preparat ten pięknie wzmacnia i wydobywa kolor. Ma doskonałe właściwości ochronne o szerokim spektrum działania. Zapewnia doskonałą hydrofobowość, powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni, wzmacnia jej kolor. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu w celu oceny efektu po impregnacji.

**Opis:**

Dedykowany do wszystkich produktów JONIEC®, z wyjątkami:

- nie stosować do ogrodzeń GORC® de Luxe w kolorze SILVER - może pojawić się efekt zszarzenia jasnego koloru; tu zalecamy impregnat hydrofobowy uniwersalny
  - nie stosować do ogrodzeń, w których stosowana jest technologia SCRATCH: ogrodzenia GORC® Top oraz ROMA Perfect; tu zalecamy impregnat hydrofobowy uniwersalny
  - nie impregnować tym preparatem ogrodzeń z cegły klinkierowej; na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby.
-