

Klej USZCZELNIACZ do bloczków ogrodzeniowych



 JONIEC

 JONIEC

FPUH JONIEC® Mieczysław Joniec

www.joniec.pl

joniec@joniec.pl

Dane techniczne:

Zastosowanie :	klejenie bloczków kamiennych, uszczelnianie bloczków kamiennych
Podłoże :	beton, cegła, metal, tworzywo sztuczne
Sposób nakładania :	łączone powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń i tłuszczu; niektóre porowate mogą wymagać podkładu
Maks. szerokość spoiny [mm] :	25
Maks. głębokość spoiny [mm] :	20
Czas utwardzenia :	24 h/20 mm (przy 20°C/65% RH)
Czas tworzenia warstwy naskórkowej [min] :	90 (przy 20°C/65% RH)
Odporność na działanie temperatury [°C] :	od -30 do +110
Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +40
Cechy szczególne :	odporność na starzenie
Opakowanie :	300 ml (kartusz)

Przechowywanie :	15 m-cy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z daleka od dzieci
Opis:	Klej USZCZELNIACZ to mocno klejący, jednokomponentowy poliuretanowy preparat do łączenia bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów firmy JONIEC®. Można go wykorzystywać nie tylko do ogrodzeń, ale także do klejenia elementów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ma dobrą przyczepność do betonu, cegły, tworzyw sztucznych, metalu i wielu innych podłoży. Odporny na starzenie (nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu).