

Klej USZCZELNIACZ do bloczków ogrodzeniowych



 JONIEC

 JONIEC

FPUH JONIEC® Mieczysław Joniec

www.joniec.pl

joniec@joniec.pl

Dane techniczne:

| | |
|---|--|
| Zastosowanie : | klejenie bloczków kamiennych, uszczelnianie bloczków kamiennych |
| Podłoże : | beton, cegła, metal, tworzywo sztuczne |
| Sposób nakładania : | łączone powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń i tłuszczu; niektóre porowate mogą wymagać podkładu |
| Maks. szerokość spoiny [mm] : | 25 |
| Maks. głębokość spoiny [mm] : | 20 |
| Czas utwardzenia : | 24 h/20 mm (przy 20°C/65% RH) |
| Czas tworzenia warstwy naskórkowej [min] : | 90 (przy 20°C/65% RH) |
| Odporność na działanie temperatury [°C] : | od -30 do +110 |
| Temperatura stosowania [°C] : | od +5 do +40 |
| Cechy szczególne : | odporność na starzenie |
| Opakowanie : | 300 ml (kartusz) |

| | |
|-------------------------|---|
| Przechowywanie : | 15 m-cy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z daleka od dzieci |
| Opis: | Klej USZCZELNIACZ to mocno klejący, jednokomponentowy poliuretanowy preparat do łączenia bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów firmy JONIEC®. Można go wykorzystywać nie tylko do ogrodzeń, ale także do klejenia elementów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ma dobrą przyczepność do betonu, cegły, tworzyw sztucznych, metalu i wielu innych podłoży. Odporny na starzenie (nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu). |