

# Tłumik półelastyczny FLEXICOM



Lindab Sp. z o.o.  
[www.lindab-polska.pl](http://www.lindab-polska.pl)  
[kontakt@lindab.com](mailto:kontakt@lindab.com)

## Dane techniczne:

<b>Przekrój :</b>	kołowy
<b>Materiał :</b>	ściana wewnętrzna (rdzeń): aluminium perforowane; ściana zewnętrzna (płaszcz): polietylen (PE) w kolorze szarym lub białym
<b>Izolacja :</b>	wełna mineralna 25 mm
<b>Średnica [mm] :</b>	od 80 do 315
<b>Średnica kanału z izolacją [mm] :</b>	od 130 do 365
<b>Długość [mm] :</b>	od 250-600 (dla ø80) do 550-1200 (dla ø315)
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	Certyfikat ISO 9001:2015; Certyfikat ISO 14001:2015; Certyfikat EUROVENT; zgodność z EN ISO 7235
<b>Opis:</b>	Tłumik półelastyczny FLEXICOM ma wewnętrzną ściankę przewodu elastyczną, pozaginaną i perforowaną. Ścianka pokryta jest warstwą wełny mineralnej, na której znajduje się płaszcz zewnętrzny. Izolacja redukuje hałas przechodzący przez tłumik. Aby uzyskać najlepsze tłumienie, tłumik musi być rozciągnięty na całą długość.