

Tłumik okrągły prosty do niskiej zabudowy KVDPX



Lindab Sp. z o.o.
www.lindab-polska.pl
kontakt@lindab.com

Dane techniczne:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Przekrój : | kołowy |
| Materiał : | ocynkowana blacha stalowa |
| Izolacja : | poliester Acutec®, dodatkowo pokryty perforowaną blachą |
| Średnica [mm] : | 100-630 |
| Długość [mm] : | 300-1250 |
| Szerokość [mm] : | 252-851 (wersja 1 i 2); 252- 851(wersja 3 i 4) |
| Wysokość [mm] : | 154- 684 (wersja 1, 2, 3 i 4) |
| Masa [kg] : | 1,7 / 2,2 - 48,1 / 50,8 (wersja 1 i 2); 1,6 / 2,1 - 42,8 / 45,2 (wersja 3 i 4) |
| Klasa szczelności : | klasa C |
| Tłumienie [dB] : | wersja 1, 2: 10-14 (dla 63-8000 Hz i ø100); 7-13 (dla 63-8000 Hz i ø630); wersja 3, 4: 10-13 (dla 63-8000 Hz i ø100); 6-11 (dla 63-8000 Hz i ø630) |
| Normy, certyfikaty, aprobaty : | ISO 7235 |

KVDPX to tłumik o okrągłych przyłączach przeznaczony do montażu w niskiej zabudowie. Tłumik można czyścić za pomocą obrotowych szczotek nylonowych, odkurzacza lub wilgotnej szmatki. Model otwierany; może być używany jako kłapa rewizyjna umożliwiająca czyszczenie i wymianę wypełnienia akustycznego.

Tłumik KVDPX jest dostępny w czterech różnych wersjach. Wersje 1 i 2 o wymiarach $\varnothing 400 - 630$ mm są wyposażone w dodatkową kulisę tłumiącą.

Opis:

Dostępne wersje:

- 1: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec® Plus;
 - 2: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec® Plus, otwierany, z możliwością wymiany materiału tłumiącego;
 - 3: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec®;
 - 4: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec®, otwierany, z możliwością wymiany materiału tłumiącego.
-