

Zawór wyrównawczy OLR



Lindab Sp. z o.o.
www.lindab-polska.pl
kontakt@lindab.com

Dane techniczne:

Rodzaj zaworu :	wyrównawczy
Materiał :	stal ocynkowana (uchwyt montażowy i płyta frontowa)
Wysokość/szerokość tulei ściennej [mm] :	(300, 500, 700, 900)/50
Wysokość/szerokość płyty frontowej [mm] :	(400, 600, 800, 1000)/130
Montaż :	ścienny
Kształt płyty frontowej :	prostokąt
Wykończenie :	malowane proszkowo; kolory standardowe: RAL 9010 lub RAL 9003, połysk 30
Opis:	Zawór wyrównawczy OLR stosowany do montażu bezpośrednio w ścianie. OLR składa się z dwóch przegród tłumiących dźwięk, które są zamontowane po obu stronach ściany i połączone za pomocą dołączonej perforowanej tulei ściennej, co zapewnia doskonałą redukcję hałasu. Zawór można montować w ścianach o grubości 90-170 mm. Konservacja: przegrody tłumiące dźwięk po obu stronach ściany można wyjąć, aby umożliwić czyszczenie elementów wewnętrznych. Widoczne części urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką.

