

Zawór wyrównawczy OLR



Lindab Sp. z o.o.
www.lindab-polska.pl
kontakt@lindab.com

Dane techniczne:

| | |
|--|---|
| Rodzaj zaworu : | wyrównawczy |
| Materiał : | stal ocynkowana (uchwyt montażowy i płyta frontowa) |
| Wysokość/szerokość tulei ściennej [mm] : | (300, 500, 700, 900)/50 |
| Wysokość/szerokość płyty frontowej [mm] : | (400, 600, 800, 1000)/130 |
| Montaż : | ścienny |
| Kształt płyty frontowej : | prostokąt |
| Wykończenie : | malowane proszkowo; kolory standardowe: RAL 9010 lub RAL 9003, połysk 30 |
| Opis: | Zawór wyrównawczy OLR stosowany do montażu bezpośrednio w ścianie. OLR składa się z dwóch przegród tłumiących dźwięk, które są zamontowane po obu stronach ściany i połączone za pomocą dołączonej perforowanej tulei ściennej, co zapewnia doskonałą redukcję hałasu. Zawór można montować w ścianach o grubości 90-170 mm. Konservacja: przegrody tłumiące dźwięk po obu stronach ściany można wyjąć, aby umożliwić czyszczenie elementów wewnętrznych. Widoczne części urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką. |

