

# Schody nożycowe GREENSTEP LET Electric



FAKRO Sp. z o.o.

[www.fakro.pl](http://www.fakro.pl)

[fakro@fakro.pl](mailto:fakro@fakro.pl)

## Dane techniczne:

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Typ drabinki :</b>                                 | metalowa                                                |
| <b>Konstrukcja :</b>                                  | nożycowa                                                |
| <b>Dopuszczalne obciążenie [kg] :</b>                 | 200                                                     |
| <b>Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :</b>    | (600, 700)/(1200-1400)                                  |
| <b>Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :</b> | (592, 692)/(1192-1392)                                  |
| <b>Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :</b> | (540, 640)/(1140-1340)                                  |
| <b>Wysokość skrzynki [mm] :</b>                       | 285                                                     |
| <b>Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :</b>     | 340* (po dokręceniu 2 stopni - dla wybranych rozmiarów) |
| <b>Odległość zamachowa [mm] :</b>                     | 1910-1510 (w zależności od ilości stopni)               |
| <b>Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :</b>             | brak                                                    |
| <b>Wysokość złożonych schodów [mm] :</b>              | 600                                                     |
| <b>Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :</b>        | 1590-1490                                               |
| <b>Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :</b>             | 80/300-380                                              |
| <b>Odległość między stopniami [mm] :</b>              | 240-260                                                 |
| <b>Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :</b>    | 0,51                                                    |
| <b>Gwarancja :</b>                                    | 3 lata                                                  |
| <b>Normy, certyfikaty, atesty :</b>                   | EN 14975+A1:2010, PN-EN 10077-2, EN 12207               |

**Opis:**

Schody LET Electric to pierwszy model schodów FAKRO sterowanych elektrycznie. Schody zapewniają najwyższy komfort użytkowania, obsługiwane są za pomocą jednego z dwóch dostępnych w ofercie zestawów sterujących: Z-Wave lub WiFi. Każdy zestaw sterujący wyposażony jest dodatkowo w standardowy przycisk naścienny. Schody LET gwarantują także doskonałe parametry termoizolacyjne oraz wysoką estetykę wykonania. Do schodów obowiązkowo należy dokupić zestaw sterujący.

---